

# KU LNA 24002600 A Low Noise Amplifier

## Produktinformationen / Product Information

### Specifications:

Frequency range:	24000 ... 26000 MHz
Noise figure @ 18 °C:	typ. 2.5 dB, max. 2.8 dB
Gain:	typ. 23 dB min. 22 dB
Input power:	max. 0 dBm
Output power P1dB:	min. 5 mW
Input return loss (S11):	min. 10 dB
Output return loss (S22):	min. 8 dB
Supply voltage:	+9 ... 15 V DC
Current consumption:	typ. 70 ... 90 mA
Case:	milled aluminium
Input connector:	SMA-female / 50 ohms
Output connector:	SMA-female / 50 ohms
Dimensions (mm):	50 x 30 x 17
Weight:	typ. 50 g

! Static sensitive product !



### Applications:

- Measurement and laboratory equipment
- Analog and digital transmission systems

### Features:

- Solder pin for direct power supply
- Small mechanical dimensions
- Reverse polarity protection

### CE Conformity:

- EMC directive 2014/30/EU
- Low voltage directive 2014/35/EU
- RoHS directive 2011/65/EU

2020-03-20



Sig.: \_\_\_\_\_ QS: \_\_\_\_\_

Soll die Baugruppe direkt an der Antenne betrieben werden, ist ein Schutz gegen Feuchtigkeit erforderlich.  
**Der Einbau des Verstärkers in ein wasserdichtes Gehäuse ist deswegen unbedingt notwendig!**  
**Bitte beachten: Vorverstärker enthält keine Koaxrelais!**

Additional protection against moisture is essential in case of outdoor installation.  
**Installation in a waterproof case is recommended!**  
**Please note: No built-in coaxial relays!**



Für den Betrieb der Hochfrequenzmodule sind die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften zu beachten.  
Diese Erzeugnisse dürfen nur an weiterverarbeitende Betriebe oder lizenzierte Funkamateure verkauft werden.

Products are only to be sold to processing companies or radio amateurs with a licence.  
For operating high frequency modules legal instructions must be followed.